



Brilliant Spackel Produktinformation

Brilliant spackel är ett spackel för reparationer av skador / kvisthål på golv, möbler, fönsterramar m m. Om spacklet används på föremål som ska vara utomhus är ytbehandling med lämplig lack eller färg nödvändig. Det finns 16 olika nyanser för optimal färganpassning till träet.

- Lätt att använda, mycket smidig konsistens
- Ekologisk
- Ger en hård och resistent lagning
- Sjunker inte
- Lätt att slipa
- Kan betsas
- Ytbehandlingar; lack, färg, olja, vax, hårdvaxolja, olja

Förberedelser

Bäst resultat på rent trä.

Kanter skall vara jämnade med ytan.

Ta bort överflödigt spackel med en spatel, fuktig trasa eller slipmaterial.

För att försäkra sig om bäst resultat i förhållande till den omgivande ytan bör reparationen behandlas med samma sorts ytbehandling. Detta förlänger dessutom reparationens hållbarhet.

Denna produktinformation är en beskrivning av produkten och dess användningsområde. För att vara säker på att produkten är lämplig för ert speciella ändamål rekommenderar vi er att alltid först testa produkten innan ni använder den i er produktion.



Teknisk information

Typ av spackel:	Spackel baserat på mineraler, vatten, etanol
Användningsområde:	Fyller sprickor, kvisthål etc.
Pigment:	Naturliga pigment
Densitet:	Ca 1,2 kg/dm ³
Torktid:	30 min - 6 timmar beroende på skadans storlek
Skadlig:	Klassificerad som ej skadlig för hälsa eller miljö.
Brandfarlig:	Ej brandfarlig
Lagringstid:	Ca 1 år i stängd originalförpackning.
Frostkänslig:	Bör förvaras frostfritt. Om frusen, kan produkten ändå användas efter tining.
Arbetstemperatur:	<p>Spacklet är temperaturkänsligt. Den bästa arbetstemperaturen är 18-22° C. Om kallare – är spacklet hårdare, om varmare är spacklet mer visköst. Vid 36°C är spacklet rätt så flytande och kan användas för att fylla skador som är svåra att komma åt, t ex där botten på skadan är mer omfattningsrik än vid ytan.</p> <p>Reglera gärna temperaturen för att få ett spackel med rätt viskositet för just ert ändamål. Använd t ex vattenbad.</p>
Verktyg:	Använd gärna en böjligt spatel som inte skadar den omgivande ytan.
Förpackning:	200 och 800 ml: plastbehållare 3 liter: hink av metall med målad insida