



EP Spraylack Vit och Svart blank och matt

Snabbtorkande topplack för industriella krav

Produktinformation

Användningsområde:

Snabblack är en snabbtorkande lackfärg som fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Vid övermålning skall man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget. Den är framtagen för att ge en högtäckande yta på olika material. Används inom industrin för produktmålning, märkning och kvalitetsbestämning av järn och stål. Inom hem och hobby målas leksaker, verktyg, luckor, cyklar, gräsklippare, bilar möbler etc.

Produktinformation:

Förpackning:

Produkten paketeras i sprayburk. Volym 400 ml

Marknadsföring

Målgrupp, slutanvändare

- Industri och verkstad
- Lackverkstad
- Hem och Hobby
- Drift och underhåll
- Bilägaren

Försäljningsargument

- Mycket lätt att applicera
- Torkar mycket snabbt
- Är högtäckande

Teknisk Data

Produktbeskrivning:

Produkten innehåller dimetyleter, färgkoncentrat, etylacetet, propan och butan. Produkten innehåller ej aromater, kromat eller bly
Dammtorr inom c:a 5 min, genomtorr efter c:a 60 min (vid 20°C)

Förbehandling:

Rengör ytan noggrant från smuts, fett, lösa partiklar och rost.

Applicering:

Skaka burken tills kulan blandat färgen väl, upprepa detta med jämna mellanrum under sprayningen.
Bygg upp färgskiktet med flera tunna lager. Vänta någon minut mellan varje lager.
Efter avslutat arbete: vänd burken upp och ned och spraya till endast ren gas kommer ur munstycket.



EP Spraylack Vit och Svart blank och matt

Kulör :

Svart, blank, matt. Vit blank, matt.

Lagring:

Bör förbrukas inom 12 månader. Lagra helst i temperatur 5-30° C. Skyddas för direkt solljus.

Skyddsföreskrifter:

Produkten är brandfarlig. Produkten är avsedd för industriändamål. Användandet skall handhas av yrkeskunnig personal, genom att följa anvisningar i detta blad, säkerhetsdatablad, varningstext på etikett, samt lagar och förordningar.