



### Rubinol Spackel Produktblad

Rubinol spackel är ett spackel för reparationer av sprickor / skador i trä, laminat eller annan inredning inomhus. Det finns 18 nyanser för optimal färganpassning till träet.

- Lätt att använda
- Fritt från lösningsmedel
- Ger en hård och resistent reparation som förenar sig med träet på ett naturligt sätt. Spacklet förblir tillräckligt flexibelt för att följa träet i dess förändringar beroende på fuktighet och temperatur. Detta resulterar i en hållbar och vacker reparation.

#### Teknisk information

**Typ av spackel:** Linoljebaserat spackel

**Användningsområde:** Fyller sprickor, mindre kvisthål etc.

**Pigment:** Naturliga pigment

**Densitet:** Ca 1,85 kg/dm<sup>3</sup>

**Torktid:** 15 min - 2 timmar beroende på storleken på skadan

**Hälsosafarlig:** Klassificerad som inte hälsosafarlig produkt

**Brandfarlig:** Ej brandfarlig

**Lagringstid:** Flera år i oöppnad aluminiumtub. Ca 1 år i oöppnad 1,5 kgs burk.

**Frostkänslig:** Ska förvaras frostfritt. Om produkten frusit kan produkten ändå användas om den tinas och rörs om väl.

**Verktyg:** Böjlig spackel, gärna av plast som inte skadar den omgivande ytan.

**Förpackning:** Aluminium tub innehållande ca 100 gram  
1,5 kgs plåtburk med målad insida

#### Förberedelser

Ytan som ska repareras med Rubinol spackel ska vara välslipad, torr och fri från vaxer, fetter och andra orenheter.

Överflödigt spackel tas bort omedelbart. Innan spacklet torkat kan det torkas bort med en blöt trasa. Efter det torkat slipas det bort.

För att försäkra sig om bäst resultat i förhållande till den omgivande ytan bör reparationen behandlas med samma sorts ytbehandling. Detta förlänger dessutom reparationens hållbarhet.