

SÄKERHETS DATABLAD

Timbafil Woodfiller

Art. Nr.: 114-001 – 114-006

Datum: 2006-03-20

Utfärdare: Susanne Karlsson

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Timbafil Woodfiller
Användningsområde: Utfyllnad av skador i trä
Leverantör: ERNST P. AB
Postadress: Box 160 06, 412 21 Göteborg
Besöksadress: Ebbe Lieberathsgatan 29
Telefon: 031-7030770
Telefax: 031-7030779
Telefon i nödsituation: 112, Giftinformationscentralen
Internet: www.ernstp.se
E-mail: info@ernstp.se

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Kemiskt namn	Cas nr	Halt %	Symboler	R-fras(er)
Styren	100-42-5	10-30	Xn	10-20-36/38

3. FARLIGA EGENSKAPER

Brandfarligt. Farligt vid inandning. Irriterar ögonen och huden.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Halsen kan kännas irriterad och ett tryck över bröstet kan upplevas. Exponering kan orsaka hosta eller andfåddhet. Dåsighet och mental förvirring kan uppstå. Förflytta exponerad person från produkten. Om personen är vid medvetande se till att personen sitter eller ligger ner. Kontakta läkare.

Hudkontakt Huden kan bli irriterad och rödaktig vid kontaktstället. Ta genast av alla nersmutsade kläder och skor och strumpor. Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Kontakta läkare.

Ögonkontakt Ögonen kan bli irriterade och röda. Skölj ögonen med rinnande vatten under 15 minuter. Kontakta läkare.

Förtäring Mun och hals kan kännas ömma och se röda ut. Drick mycket vatten om vid medvetande. Kontakta läkare. Framkalla ej kräkning.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckningsmedel Koldioxid, alkohol eller polymerskum.

Exponeringsrisk Hälsoskadlig. Brandfarlig. Bildar explosiva blandningar med luft. Vid förbränning avges giftig rök av koldioxid och kolmonoxid.

Skydd av brandsläckare Använd andningsskydd med separat luft-tillflöde. Använd skyddskläder för att skydda huden och ögonen mot exponering.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personlig skyddsutrustning Se punkt 8 i detta säkerhetsdatablad för detaljer om personlig skyddsutrustning.

Skydd av miljön Låt ej produkten komma ut i avlopp eller floder. Samla ihop utspillt material och ta hand om enligt lokala föreskrifter.

Rengöringsanvisning Lägg ner hopsamlat material i en behållare som kan stängas väl och som märks med etikett med innehåll. Kontakta lokalt godkänt återvinningsbolag för information om omhändertagande av produkten.

SÄKERHETS DATABLAD

Timbafil Woodfiller

Art. Nr.: 114-001 – 114-006

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Se till att ventilationen är tillräcklig vid arbetsutrymmet.
Lagring	Förvaras på ett kallt, välventilerat ställe. Håles borta från antändningskällor. Håles borta från direkt solljus.
Lämplig förpackning	Ska endast förvaras i originalförpackning.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Hälsoskadliga ämnen:	STYREN
Gränsvärden:	
Långsiktiga (8 h):	430 mg/m ³
Kortsiktiga (15 min):	1080 mg/m ³
Andningsskydd	Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd andningsskydd vid otillfredsställande ventilation eller utsug. Andningsskydd med separat lufttillförsel måste finnas tillgänglig för olycksfall.
Ögonskydd	Skyddsglasögon skall användas. Se till att ögonsköljning finns i närheten.
Handskydd	Använd alltid skyddshandskar.
Hudskydd	Använd skyddskläder.
Förtäring	Ej sannolikt att produkten skulle förtäras vid normal hantering.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Tjock, färgad pasta
Lukt	Karakteristisk lukt
Avdunstning	Långsam avdunstning
Oxiderande	Ej oxiderande (enligt EU:s kriterier)
Löslighet i vatten	Ej löslig
Även löslig i	De flesta organiska lösningsmedel
Viskositet	Viskösa
Kokpunkt	145°C
Antändningsgräns % lägre	1.1
Övre	6.1
Densitet	1,10 g/cm ³ vid 20°C
Flampunkt	32°C
Självantändning	490°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden. Kan polymerisera vid exponering av ljus.
Förhållanden som bör undvikas	Direkt solljus. Hetta. Antändningskällor. Flammar.
Material som bör undvikas	Oxiderande ämnen.
Farliga nedbr. Produkter	Vid förbränning avges rök av koldioxid och kolmonoxid

SÄKERHETS DATABLAD

Timbafil Woodfiller

Art. Nr.: 114-001 – 114-006

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsoskadliga ingredienser: STYREN

LD50 oralt (råta) är 2650 mg/kg.

Kronisk toxicitet Fara för allvarlig skada på hälsan genom förlängd exponering av inandningsluft.

Exponeringsvägar Se punkt 4 i detta säkerhetsdatablad för information om exponeringsvägar och respektive symptom.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Mobilitet Produkten är olöslig i vatten.

Tåighet och nedbrytbarhet Ej biologiskt nedbrytbar

Bioackumulationspotential Ingen bioackumulationspotential

Annan skadlig effekt Skadlig för vattenlevande organismer

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantering D1 att läggas på tipp över eller under jord.

OBS! Användaren uppmanas att följa nationella och lokala bestämmelser angående avfallshantering av produkten.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR (väg)	IMDG (sjö)	IATA/ICAO (flyg)
UN Nummer 3269	UN Nr.: 3269	UN Nr.: 3269
Förp. Grupp III	Förp. Grupp III	Förp. Grupp III
Klass 3	Klass 3	Etikett 3
EmS: F-E,S-D	Etikett 3	Klass 3
Etikett 3	Förp. instr. 312	Förp. instr. 312

Shipping name:
POLYESTER RESIN KIT (STYRENE)

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Hälsoskadlig

Brandfarligt. Farligt vid inandning. Irriterar ögonen och huden.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga/spray. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Innehåller Styren

SÄKERHETSATABLAD

Timbafil Woodfiller

Art. Nr.: 114-001 – 114-006

16. ÖVRIG INFORMATION

Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare säkerhetsdatablad / varuinformationsblad.

Informationen i detta säkerhetsdatablad ger bara upplysning om produktens innehåll och är inte någon garanti för resultatet. Användare skall se denna information som ett tillägg till sina egna beslut om lämplig användning och förfogande av produkten samt tillse säkerheten på arbetsplatsen.

R10	Brandfarligt
R36/38	Irriterar ögonen och huden
S2	Förvaras oåtkomligt för barn
S23	Undvik inandning av ånga/spray
S36/37/39	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd